

*本型錄產品皆可代工生產 (OEM)



5位數傳送器量測錶
ATM-5HT系列

輸入類型：二線式，三線式，四線式
工作電源：AC/DC 100~240V，
AC/DC 24~60V
顯示範圍：-19999~99999
精度：顯示±0.05%F.S. (±1位數)



4位數類比輸入數字控制錶
ATM-GA4

工作電源：AC/DC 100~240V，
DC 24~60V，AC 110V/220V
顯示範圍：-9999~9999
精度：±0.1% F.S. (±1位數)



通用型壓力傳送器
PT-VP

接續部：M20*1.5，G1/2"，M14*1.5，
G1/4" (公)，G1/4" (母)，1/2" NPT，
1/4" NPT，1/4" PT；材質：SS304
壓力範圍：-100kPa...0~10kPa...100MPa
電源供應：24VDC，12VDC
精度：±0.5，±0.3，±0.1%F.S.



齊平膜壓力傳送器
FDPT (MP) 系列

接續部：G1/2"；不鏽鋼316L
電器接頭：赫斯曼接頭DIN43650，
直接出線
壓力範圍：0/100mbar~0/900mbar
電源供應：24VDC
防護等級：IP65 (標準)，IP66 (直接
出線)



管路型溫度傳送器
ATT-P4/D4系列

型式：二線制類比輸出，數位輸出
接續部：1/4" PT公牙，1/2" PT公牙
溫度範圍：-50°C~200°C
電源供應：10~30VDC
防護等級：IP65



智慧型壓力傳送器
AT-PT186

接續部：M20*1.5，G1/2"，1/2" NPT；
不鏽鋼304/316，哈氏合金C
壓力範圍：0...10kPa~40MPa，
0...100Pa~100MPa，-50~50Pa，
-1...0 to 40MPa
電源供應：15~36VDC
精度：(±0.1%) ±0.2%，±0.5%F.S.



經濟型LED 顯示溫溼度傳送器
THT-S-D-ECO系列

安裝形式：室內壁掛型，風管型，
分離型，戶外型
電流供應：15...35VDC，12...29VAC
量測範圍：0...100%RH，-40°C~120°C
外殼防護等級：IP65



帶顯示型多功能溫溼度傳送器
THT-S-D系列

安裝形式：室內壁掛型，風管型，
分離型
電源供應：11...35VDC，20...35VDC
量測範圍：0...100%RH，-40°C~120°C
外殼防護等級：IP65



高精度工業溫濕度傳送器
AT-THM80系列

電器接頭：M12-4PIN/M12-8PIN/M16
輸出訊號：0~20mA，4~20mA，0~1V，
0~5V，0~10V
電源供應：DC8~35V，AC12~30V
量測範圍：-40°C~200°C，0~100%RH
測棒：不鏽鋼304，耐壓10bar
防護等級：本體：IP65，測棒：IP20