

雙金屬溫度計 - #BTT & #BTA系列

▼溫度接續部

材質：不鏽鋼304

螺紋尺寸：

1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1"

螺紋規格：

BSPT, NPT, PF

▼測棒

材質：不鏽鋼304, 不鏽鋼316

外徑：6.35mm

長度：63mm ~ 2032mm

▼溫度範圍

最小 -50°C

最大 +600°C

採雙金屬感溫元件，可訂製測棒長度與外徑大小，適用多種工業溫度量測需求。



背接型-型號 #BTT

可調角型-型號 #BTA

全不鏽鋼 & 外殼不鏽鋼壓力錶 - #SUS & #SC系列

▼面徑

Ø1.5" , Ø2" , Ø2.5" , Ø3" ,

Ø4" , Ø6" , Ø8" , Ø10"

<Ø8" , Ø10" 限全不鏽鋼>

▼鏡面

PC, 玻璃

<選項：安全玻璃>

▼壓力接續部

材質：不鏽鋼316, 銅電鍍

螺紋尺寸：

1/8" , 1/4" , 3/8" , 1/2"

螺紋規格：

BSPT, NPT, PF

具多種面徑與安裝型式選擇，適用與不鏽鋼或銅合金兼容的微腐蝕性或非腐蝕性介質量測。



全不鏽鋼-型號 #SUS系列

外殼不鏽鋼-型號 #SC系列

溫度計 & 壓力錶配件



溫度計套管



考克 (球塞閥)



虹吸管 (曲管)