

壓力錶 & 差壓錶



數位壓力錶 DPG-X3.0系列

面徑：3"
接續部材質：SUS304，M20×1.5，G1/4"；其他規格可訂製
壓力範圍：-100...-6~6...10...1000kPa
供電：DC 24V，4號電池*2
精度：±0.4%F.S.，±0.2%F.S.



全不鏽鋼壓力錶 SUS

面徑：1.5" ~10"
接續部材質：SUS316；1/8"，1/4"，3/8"，1/2"；BSPT，NPT，PF
壓力範圍：0.6 to 1000 bar，-1...0bar/-76...0cmHg，-1...0~20bar
精度：±2.0%F.S.~±1.0%F.S.



膜片/活塞式差壓錶 MDH-90EXC

面徑：2.5"~4.5"
接續部材質：SUS316，鋁合金；1/4"，1/2"；BSP(F)，NPT(F)
差壓範圍：0...9 to 100 psi
精度：±3%F.S.，±2%F.S.
最大靜壓：≤100bar，200bar，400bar

壓力開關 & 傳送器



數位壓力開關 DPS-1.0

面徑：1"
接續部材質：SUS304L，1/8" PT母牙，1/8" NPT母牙
壓力範圍：0...1 to 250bar
解析度：0.001
單位：psi，bar，kg/cm²，MPa
供電：DC 8-28V
精度：±1.0%F.S.



智慧型壓力開關 DPS-2.5SPD3

錶頭尺寸：2.5"
接續部材質：SUS316；1/4" PT，1/4" NPT
螢幕顯示：5位數LED顯示
壓力範圍：-1~250bar
輸入電源：DC 14-30V
防護等級：IP65
精度：±0.5%F.S.，±0.25%F.S.



高溫型壓力傳送器 PT-HT

接續部材質：SUS304；1/4" PT
電器接頭：赫斯曼接頭，直接出線
壓力範圍：-100kPa...0~35kPa...100MPa
輸出訊號：4~20mA，1~5V，0~5V，0.5~4.5V，0~10V，1~10V
電源供應：12~30VDC，5VDC
精度：±2.0%F.S.，±0.5%F.S.

溫度計 & 壓力隔膜



雙金屬溫度計(可調角型)
BTA

面徑：2" ~6"
接續部材質：SUS304；1/4"，3/8"，1/2"；BSPT，NPT，PF
測棒材質：SUS304/316
測棒長度：63mm ~ 2032mm
溫度範圍：-50°C~600°C
溫度精度：±1°C



雙金屬溫度計(背接型)
BTT

面徑：1" ~6"
接續部材質：SUS304；1/4"，3/8"，1/2"；BSPT，NPT，PF
測棒材質：SUS304/316
測棒長度：63mm ~ 2032mm
溫度範圍：-50°C~600°C
溫度精度：±1°C



一體化抗蝕隔膜壓力錶(PP外殼型)
PDSPL-S

隔膜外徑：2.5"
螺紋尺寸：1/2"，1/4"；BSPT，NPT；公牙/母牙
壓力範圍：0~20kg/cm²
熱變形溫度：+130°C
膜片材質：Viton，PTFE
精度：±1.5%F.S.