ATLANTIS®

昶特有限公司

水、火、電力、燃氣

壓力錶＆差壓錶



數位壓力錶 DPG-X3.0系列

面徑：3”
接續部材質：SUS304，M20*1.5
，G1/4” ；其他規格可訂製
壓力範圍：-100…-6~6…10…1000kPa
供電：DC 24V，4號電池*2
精度：±0.4%F.S. ，±0.2%F.S.



高精度全鋼壓力錶 TPG-SUS

面徑：6” ，8”
接續部材質：SUS304，SUS316；3/8”
，1/2” ；BSPT，NPT，PF
壓力範圍：0…0.6 to 1000 bar，
-1…0 bar，-1…0 to 20 bar
精度：±0.4%F.S.~±0.16%F.S.



全鋼膜片式差壓錶 MDD

面徑：4” ，6”
接續部材質：SUS304；1/2” ；
NPT，PF(母牙)
接續部間距：54mm，37mm
差壓範圍：0…0.25 to 25bar
精度：±2.5%F.S. ，±1.6%F.S.
最大靜壓：≤100bar，200bar，
400bar

壓力開關＆傳送器



方型刻劃壓力開關
＃ATHLP(S)

接續部材質: 銅合金鍍鉻，
7/16” UNF (1/4” SAE)
壓力範圍：5~20bar(低壓)，
5~30kg(高壓)
開關種類：SPDT*1
工作壓力：最大30bar
工作電壓：最高240VDC



磁簧式接點壓力錶 ECM

適用連接錶徑：3” ~6”
接續部材質：SUS316；1/4” ，3/8”
，1/2” ；BSPT，NPT，PF
壓力範圍：0…0.6~1600bar，
-1…0bar/-76…0cmHg，-1…0~20bar
接點數量：SPST*1，SPST*2，SPST*4
精度：±2.5%F.S.~±1.0%F.S.



帶顯通用型壓力傳送器
＃PT-CD

接續部材質：SUS304；M20*1.5，
M14*1.5，G1/2” ，G1/4”(公)，
G1/4”(母)，1/2” NPT，1/4” NPT
，1/4” PT
壓力範圍：-100kPa…0~10kPa…100MPa
電源供應：24VDC，12VDC
輸出訊號：4~20mA，1~5V，0~5V
精度：±0.5%F.S.~±0.3%F.S.

溫度計＆壓力隔膜



隔測型接點溫度計
FTC系列

適用連接錶徑：3” ~6”
接續部材質：SUS304；1/2” PT，3/8” PT
測棒材質：SUS304/316；長度：6” ；
外徑：12mm
溫度範圍：最小-50℃，最大+650℃
精度：±1℃



對鎖式隔膜(工字型)
DS200-GP(S)

結構：螺絲對鎖式，工字型法蘭
內部填充：甘油、矽油
壓力範圍：最小0.6bar，最大100bar
防護等級：IP68