

*本型錄產品皆可代工生產 (OEM)



船用直結式溫度計
ITI-M

面徑：Φ3" ~ Φ6"
接續部：M27*2 活動公螺牙，G3/4"，3/4" NPT
溫度範圍：-50°C~650°C
精度：±1.0%F.S.
防護等級：IP65



金條狀V型鋁製船舶用玻璃溫度計
VG系列

安裝型式：直立式套管 (VGS型)，90° 角套管 (VGL90型)，135° 角套管 (VGL135型)
接續部：1/2" PF，PT，NPT外牙；其他牙口需訂製
溫度範圍：-60°C~600°C
精度：±0.5，1，2，5，6°C (視使用溫度範圍而定)



鋁殼四方型船舶用玻璃溫度計
SG系列

安裝型式：直立式套管 (SGS型)，90° 角套管 (SGL型)
接續部：M22*1.5 活動公牙轉3/8"，1/2"，3/4" PF外牙；其他牙口需訂製
溫度範圍：-10°C~600°C
精度：±0.5，1，2，5，6°C (視使用溫度範圍而定)



丸筒型船舶用金屬外殼玻璃溫度計
RG系列

安裝型式：直立式套管 (RGS-B/RGS-C型)，90° 角套管 (RGL-B/RGL-C型)
接續部：1/2" PF，NPT，PT；其他牙口需訂製
溫度範圍：-10°C~600°C
精度：±0.5，1，2，5，6°C (視使用溫度範圍而定)



雙設定值壓力開關
AT504-7DS

接續部：G1/4"，不鏽鋼304/316L，黃銅
設定點可調範圍：0.3~40MPa
開關類型：DPDT微動開關
工作壓力：0.3~3.5MPa (視設定點可調範圍而定)



雙設定差壓開關
AT520-7DDS

接續部：G1/4" (F)；黃銅
設定點可調範圍：0.02~1.6MPa
開關類型：DPDT微動開關
工作壓力：0.05~2.5MPa (視設定點可調範圍而定)
防護等級：IP65



工業用壓力傳感器
PS(E)-WT19

尺寸：Φ19mm (標準)
電器接頭：4/5線制連接，6接腳連接
壓力範圍：-100kPa~0~10kPa...100MPa
膜片材質：不鏽鋼316L
電源供應：恆流：1.5mA / 恆壓：10VDC
精度：±0.25%F.S.