

壓力錶 & 差壓錶



數位壓力錶 DPG-X3.0系列

面徑：3"
接續部材質：SUS304，M20*1.5，G1/4"
壓力範圍：-100...-6~6...10...1000kPa
供電：DC 24V，4號電池*2
精度：±0.4%F.S.，±0.2%F.S.



外殼不鏽鋼微壓錶 MP-SC

面徑：2" ~6"
接續部材質：銅合金；1/8"，1/4"，3/8"，1/2"；BSPT，NPT，PF
壓力範圍：0...300~6000mmAq，-6000...0mmAq，±150~±3000mmAq
精度：±3.0%F.S.，±2.0%F.S.



全鋼單膜片雙波紋管差壓錶 MDI-Sddb

面徑：4"，6"
接續部材質：SUS304/316；1/2" NPT
接續部間距：54mm
差壓範圍：0...50~5000kPa
精度：±2.5%F.S.，±1.6%F.S.
最大靜壓：40bar

壓力開關 & 傳送器



LED智慧型壓力開關 SDPS-4ED (0.5)

錶徑：2.5"，4"
接續部材質：SUS316L；M20*1.5，M14*1.5，G1/2"，G3/8"，G1/4"，1/2" NPT，1/4" NPT
壓力範圍：0~600bar
類比訊號輸出：4~20mA，1~5V，0~5V，0~10V
精度：±0.5%F.S.~±0.1%F.S.



數位壓力開關 DPS-ED3.0

面徑：3"
接續部材質：SUS304，M20*1.5，G1/2"，G1/4"，1/4" NPT
壓力範圍：-1...0 to 2500bar
輸出信號：4~20mA，RS485
電源供應：12~36VDC
精度：±0.5%F.S.~±0.1%F.S.



液位傳送器 LPT-187

接續部材質：SUS304/316；M20*1.5外螺紋
測量範圍：0...0.3~200mH₂O
輸出訊號：二線制：4~20mA，0~10mA，三線制：0~5V，1~5V
精度：±0.5% F.S.~±0.1%F.S.

溫度計 & 壓力隔膜



雙金屬接點溫度計(背接型) BTTC

連接錶徑：3" ~6"
接續部材質：SUS304；1/4"，3/8"，1/2"，3/4"，1"；BSPT，NPT，PF
測棒材質：SUS304/316；
長度：63.5mm ~ 2032mm；
溫度範圍：最小-50℃，最大+600℃
精度：±1.5%F.S.，±1.0%F.S.



螺絲對鎖式牙口隔膜 DS160 (S)

隔膜外徑：60mm
內部填充：甘油、矽油
螺紋尺寸：1/4"，3/8"，1/2"，3/4"，1"；BSPT，NPT，PF
壓力範圍：1bar~60bar
防護等級：IP67



雙法蘭隔膜(一般型) DS250-1

結構：螺絲對鎖，雙法蘭
內部填充：甘油、矽油
法蘭規格：JIS日規，ANSI美規，DIN德規
壓力範圍：最小1bar，最大60bar
防護等級：IP68